


POWERDUCTION 50LG ger omedelbar och kraftfull värme för lösning eller uppvärmning av stål eller aluminium. Produkten är utrustad med en vätskekylningsenhet och kan värma upp metalldelar på några minuter utan avbrott.

Det idealiska verktyget för mekaniker och servicepersonal:

- oumbärlig när det gäller att lossa styrkopplingar (justera hjulen).
- används för att avlägsna glödstift, vindrutetorkare som fastnat, reservhjulsfack.
- lossar bultar som fastnat.
- lossar styrningens kulkopplingar utan att skada bälgen.
- lossar axeldrivdon som fastnat i navet.

men även för arbeten på chassit:


- avlägsnar stål eller aluminium som monterats med lim.
- används för att rikta upp böjda ramar (inte HSS).



Värmer upp sidokomponenter (inte HSS)



Lossar rostiga skruvar



Lossar styrlänkar



FUNKTIONER

• Hög värmeeffekt:

5200 W, justeras i steg på 500 W. Värmer upp mitten på metallen direkt ned till ett djup på 6 mm. Glödgar stål (ca 800 °C) :

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

• En säker produkt som sparar tid:

Omedelbar uppvärmning utan låga och på en specifik yta möjliggör arbeten nära kablar, rör och andra värmekänsliga komponenter utan att dessa måste monteras isär.

• Bekvämt att använda:

En 3 meter lång induktorkabel gör det möjligt att arbeta högt upp.

• Extra skydd för användning tillsammans med generatorer och skydd mot en permanent överspänning på upp till 400 V (fabrikstestad).

• PFC-funktion: Korrigerar strömfaktorn (PFC): reglerar och utnyttjar eltillförseln på ett effektivare sätt.


• En komplett induktor på 20° (ref 056862) medföljer.

• På denna produkt måste kylvätskan bytas ut regelbundet (ref 052246).

Induktorer och tillbehör:



Ref. 056862




Ref. 053823



Ref. 056909



Ref. 056879



Ref. 053823



Ref. 056909



Ref. 056886



Ref. 053458



Ref. 056916



50 Hz	A	W	Freq. kHz	kapacitet för kylvätskebehållare			cm	kg	m	m
				37LG	39LG	50LG				
230 V 1~	≥25	5200	30-50	1,5 l	7 l		85x58x50	65	8	3