

POWERDUCTION 160LG levererar omedelbar uppvärmning av stål och aluminium. Den har många användningsområden och kan värma upp metall under långa perioder utan avbrott tack vare sitt effektiva vätskekylsystem.

Det idealiska verktyget för arbeten i offentlig miljö och i kommersiella fordonsverkstäder

- Räta ut bockade chassin (inte stål).
- Lossa bultar, styrleder utan att skada gummidamaskerna.
- Demontera lager och hjullager.
- Demontering av avgasrör.

Idealisk även för tillverkningsindustrin

- Glödning av metalldelar.
- Uppvärmning för böjning.
- Hårdlödning.



EGENSKAPER

• Kapacitet:

16000W justerbar i steg om 1500W
Värmer djupt in i metallen, upp till 6 mm
Rödglödande (800°C):

	39LG	50LG	160LG
	M12 → 1 sek	M14 → 1 sek	M20 → 1 sek
	2 mm → 5 sek	4 mm → 5 sek 2 mm → 3 sek	4 mm → 4 sek 2 mm → 2 sek
	Ø 10 → 15 sek	Ø 10 → 10 sek	Ø 10 → 5 sek

• Säkerhet och tidssparande:

Omedelbar uppvärmning utan öppen låga riktad mot arbetsområdet, kan användas nära intill kablar, rör eller andra värmekänsliga delar, vilket eliminerar behovet av demontering.

• Användarvänlighet :

6 meter induktionskabel ger god åtkomst för arbeten högt upp eller i små svåråtkomliga skrymslen.

• Levereras med pedalbrytare

För att förenkla arbetet med lansen kan en tryckluftstyrd pedalbrytare användas för att slå på eller av Powerduction 160LG.




- Levereras med en L90 induktor (art. 059788).
- Produkten kräver regelbunden förnyförnyelse av kylvätskan (art 052246), som finns tillgängligt separat.

Induktorer och tillbehör:



Komplett L90 induktor
Art. 059788



Komplett L70 induktor
Art. 059771



Komplett L180 induktor
Art. 059795

			Frekv.					
50 Hz	A	W	kHz	kylkapacitet vätsketank	cm	kg	m	m
400 V 3~	≥32	16000	50/60	30 l	118 x 80 x 60	120	4	6